



Einfach sicher. Schnell montiert.

QUICKTURN® Systemventile
mit System Sanha für alle Werkzeuge.



QUICKTURN®

Direkt
verpresst!

Sekundenschnell im Griff: Verpressen - fertig!

Nur verpressen - fertig! So kommen Sie auf schnellstem Weg zum sicheren Anschluss. Ihr Vorteil: QUICKTURN® Systemventile mit System Sanha besitzen Rotguss-Pressmuffen, welche sowohl mit DIN EN-/DVGW-Kupferrohren als auch mit Niro-San®-Systemrohren verpresst werden können.

Unter Beachtung der Montageanleitung wird in sekunden-schnelle eine nach DVGW W534 dauerhaft dichte, form- und längskraftschlüssige Verbindung hergestellt.

Durch die Konstruktion dieser Muffe können alle Pressbacken bzw. -schlingen des Typs M-MM verwendet werden, welche den original Presskonturen der namhaften Systemanbieter „SA“, „M“ oder „V“ entsprechen.

QUICKTURN®
Direkt verpresst!



QUICKTURN Systemventile mit System Sanha mit festem Pressanschluss gibt es als Kolben-, Zirkulations- und UP-Ventil in Rotguss



Verpressen des QUICKTURN® Systemventils System Sanha mit universellen Pressanschluss

Für die dauerhafte Dichtheit der Pressverbindung kann unabhängig vom Hersteller der Presswerkzeuge gewährleistet werden, wenn die verwendeten Pressmaschinen und Pressbacken die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Die Presswerkzeuge müssen entsprechend der jeweiligen Herstellerrichtlinien gewartet sein.
- Kompaktpressmaschinen ($d \leq 28$ mm) müssen eine Mindest-Preskraft von 19 kN und einen Bolzendurchmesser von 10 mm aufweisen.
- Konventionelle ($d \leq 54$ mm) und elektronische ($d \leq 108$ mm) Pressmaschinen müssen eine Mindest-Preskraft von 30 kN und einen Bolzendurchmesser von 14 mm aufweisen.
- Für metallische Rohrverbindungen bis einschließlich 54 mm Durchmesser müssen Pressbacken und -schlingen für Pressverbindungen Typ M-MM die Originalprofile „SA“, „M“ oder „V“ aufweisen.
- Die Montagevorschriften für das verarbeitete System müssen eingehalten werden.

Manufaktur für Armaturen und Gussbauteile

ABA BEUL GmbH · Postfach 160 · 57425 Attendorn · Dieselstraße 11 · 57439 Attendorn · Deutschland
Tel.: +49 2722 699-0 · Fax: +49 2722 699-155 · www.ababeul.de · info@ababeul.de

ABA BEUL